

2020年度シリーズのご紹介

店舗・オフィスエアコン【スカイエア】

FIVE STAR
ZEAS シリーズ

2015年
省エネ基準値
クリア ※1



最新技術を満載した 省エネフラッグシップモデル

●業界トップクラスのAPF (5馬力) ★

★当社調べ：2020年2月1日時点。
FIVE STAR ZEASシリーズP140形のS-ラウンドフロータイプ ペア接続時において。

●「除湿冷房運転※2」で設定温度を 下げすぎなくても心地いい空間を実現

●「アクティブ・サーキュレーション気流」※3と 「センシング機能」※4でムラなくかしこく快適に

●全機種、地球温暖化係数が低い※5新冷媒 R32を採用



P40～P63形

P80形

P112～P160形

容量	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形	P80形	P112形	P140形	P160形
高さ(mm)			595			990		1,430	
幅(mm)			795			940		940	
奥行(mm)			300			320		320	
質量(kg)		42		43		66		90	

※1.天井埋込ダクト形(高静圧タイプ)、マルチフロー(ショーケース)、厨房用エアコンを除く。

※2.S-ラウンドフロー、ダブルフロー、ワンダ風流、シングルフロー、スタイリッシュフロー、天井吊形に適用。

※3.S-ラウンドフローのみに適用。

※4.S-ラウンドフロー(デザイナーズパネルを除く)、エコダブルフロー、ワンダ風流、シングルフロー、天井吊形に適用。

※5.「IPCC第4次評価報告書」地球温暖化係数(GWP)100年値。

地球温暖化係数(100年値):2,090(HFC410A)と675(HFC32)の比較。

店舗・オフィスエアコン【スカイエア】

Eco ZEAS シリーズ

2015年
省エネ基準値
クリア ※6



大容量クラスP224形・P280形 大幅モデルチェンジ

●業界初、大容量クラスにR32冷媒を採用★2★3

★2.床置形P224・P280形同時マルチ、大規模店舗用エアコンを除く。

当社調べ：2019年12月5日発表

★3.P.263の「据付について」を確認いただき、室内機・室外機の設置場所を
選定してください。

●大幅軽量化により、業界最軽量を実現★4

★4.当社調べ：2020年2月1日時点。

P224形/109kg (従来機128kgより19kgの軽量化)
P280形/120kg (従来機133kgより13kgの軽量化)

●大容量クラスのAPF向上

省エネ性17%アップ★5

★5.S-ラウンドフロー P280形ツイン同時マルチにおいて。

当社調べ：2020年2月1日時点。

新機種 (SZRC280AD) APF 5.5
従来機 (SZCC280CJD) APF 4.7



P40～P80形

P112～P160形

P224・P280形

容量	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形	P80形
高さ(mm)				595		
幅(mm)				795		
奥行(mm)				300		
質量(kg)		38			42	44

容量	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形
高さ(mm)		1,080			1,430
幅(mm)		940			940
奥行(mm)		320			320
質量(kg)	70		71	109	120

※6.天井埋込ダクト形(標準タイプ・高静圧タイプ)、マルチフロー(ショーケース)、大規模店舗用エアコン、
床置形、厨房用エアコンを除く。

大容量クラス
R32冷媒
業界初採用

店舗・オフィス用マルチエアコン

 machiマルチ


 2015年
省エネ基準値
クリア※7


中～小規模店舗・オフィスの 個別空調に最適


● 室外機1台で個別運転が可能



P112～P160形



P224形



P280・P335形

容量	P112～P160形	P224形	P280・P335形
高さ(mm)	1,345	1,430	1,615
幅(mm)	900	940	940
奥行(mm)	320	320	460
質量(kg)	123	140	170

※7. P112・P224・P280形は除く。

寒冷地向けエアコン

スゴ暖 ZEAS
シアス
シリーズ


寒冷地でもすばやく 快適な暖房を実現

※詳細は専用カタログを
ご覧ください。

- 最高60℃※8の高温風
- 凍結に強いタフネス設計
- 最大6時間※9の
連続暖房運転




P80～P160形

容量	P80形	P112形	P140形	P160形
高さ(mm)		1,430		
幅(mm)		940		
奥行(mm)		320		
質量(kg)	95		125	

※8. 吹出し口付近の最高温度 外気温-2℃、室内温度20℃、S-ラウンドフロー（センシング）タイプ室内機接続時（風量：急）。

※9. 外気温-20℃、室温20℃、S-ラウンドフロー（センシング）タイプ室内機接続時。外気温が高い場合や外気湿度が高い場合は、霜の付着量が多くなるため、連続運転時間が短くなり、霜取り運転時間もながくなります。

スカイエアシリーズ用 室内機のご紹介

天井吊形
スタイリッシュフロー天井埋込カセット形
S-ラウンドフロー天井埋込カセット形
エコ・ダブルフロー天吊自在形
ワンド風流天井埋込カセット形
シングルフロー

天井吊形



壁掛形

天井埋込カセット形
ビルトインHiタイプ

天井埋込ダクト形

天井埋込カセット形
マルチフロータイプ大規模店舗用
エアコン **在庫限り**

床置形



厨房用エアコン

